NEKTA
CONNECT TO NEKTA

NEKTA LINK

Базовая станция NEKTA LINK предназначена для разворачивания сети LoRaWAN на частотах диапазона 860-1000 МГц. Питание базовой станции и сообщение с сервером осуществляется через канал Ethernet или 3G. Операционная система Linux. Базовая станция NEKTA LINK поставляется с антенной и имеет предустановленное ПО Packet forwarder. Встроенная антенна GPS, встроенный 3G модем.

Особенности

- Настройка через Ethernet по протоколу SSH
- Предустановленное ПО Packet forwarder
- POE-питание
- 3G-модем
- GPS-антенна
- Антенна в комплекте
- Крепление на балки-мачты

Характеристики

Размеры корпуса, мм	165x108x37
Степень защиты корпуса	IP65
Тип питания	POE
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+85
GPS-антенна	Встроенная
3G-модем	Встроенный
Операционная система	Linux
Канал связи с сервером	Ethernet
Дальность радиосвязи	в зоне прямой видимости до 15 км, в плотной городской застройке до 5 км
Крепление	Балки-мачты
Чувствительность	-138 dBm
Выходная мощность	500 мВт (27 dBm)

· 8 800 700 55 73

· info@nekta.tech